

Escalera ESCAMOTEABLE en 4 tramos DESPLEGABLES

Altura suelo-techo = 3 mts (estándar) se fabrica igualmente para 3,5 mts.

OBSERVACIONES

- Uso única y exclusivamente en viviendas
- El piso donde apoye la escalera debe ser plano y sin desniveles.
- Siempre para uso en interiores (no a la intemperie ni en ambientes húmedos)
- El panel de la tapa se puede pintar (no utilizar pintura de agua)
- Inclinción de la escalera = 65°
- La escalera se suministra atornillada al cajón metálico
- Tiene un pequeño pasamanos al lado derecho.
- Dimensiones del hueco
 - ancho = 710 mm
 - longitud = 1210 ó 1310 mm
- Dimensiones del peldaño
 - 350x70 mm (frente x fondo)
- Capacidad máxima : 150 kg
- Proyección en planta de la escalera
(avance) = 1400 mm
- Espesor del forjado : entre 100 y 250 mm
- Acabado: pintado en color blanco



Fácil montaje : después de montar la tapa y el cerrojo, se instala con una persona en el piso superior y otras dos en el inferior. Simplemente elevar e introducir en el hueco el conjunto cajón escalera y desde el piso superior fijarla. El cajón lleva en cada vértice una varilla roscada perpendicular al techo, la fijación consiste en ajustar, girándola, una chapa en cada varilla hasta que presione contra el piso (se facilitan instrucciones)

DESPLIEGUE

Con ayuda de la pértiga se baja la tapa, posteriormente se va desplegando como se indica en las fotos adjuntas

