



Homologada para uso alimentario

La Estantería Duralinox está fabricada en **duraluminio anodizado** con tornillería en acero inoxidable. Cuenta con homologación NF de higiene alimentaria.

- Fácil montaje sin tuercas ni tornillos.
- Estantes de polipropileno negro de uso alimentario, temperatura entre -40° y +85° C.
- Bastidores (elementos verticales) se suministran armados
- Cada puntal cuenta con base plástica reguladora de altura.
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- Puntales de bastidor de 28 x 31 mm de sección.
- Largueros de 27 x 50 mm de sección.
- Posibilidad de instalación en esquinas.

DIMENSIONES (Interiores)

LONGITUDES de largueros: 661, 743, 825, 907, 989, 1.071, 1.235, 1.317, 1.399, 1.563 mm

FONDOS: 370*, 470, 570 mm*
(*Compatibles con cubetas Gastronorm).

ALTURAS: 1.700 y 2.000 mm

NOTA: para calcular la medida a exteriores, sumar **56 mm** al módulo inicial, y **28 mm** al módulo adicional

CAPACIDADES DE CARGA POR ESTANTE

Longitudes de estante de hasta 989 mm: **150 kg**

Longitudes de estante de 1.071 mm y superior: **120 kg**



Estantes con paneles de polipropileno desmontables y aptas para lavavajillas



Posibilidad de módulos en esquina, para aprovechar al máximo cada esquina

Ref. 26.503
L x F x A: 1.235 x 470 x 1.700 mm