

CARACTERÍSTICAS

- Escalera vertical de Esmelux para acceso a tejados, altillos, terrazas o para realizar inspecciones de maquinaria diversa, instalaciones de placas solares, etc.
- Apta tanto **para uso en interior y exterior**.
- Gran seguridad para el usuario gracias a la **protección dorsal** compuesta de aros y tirantes.
- Componentes certificados según normativa internacional **EN 14122-4**.
- Incluye **puerta de seguridad** según normativa y plataforma intermedia cada 6 metros en altura.
- Acabados: Peldaños en aluminio natural. Laterales, Aros, Tirantes (piezas de unión a los aros) y Barandilla de salida en aluminio anodizado. Piezas de sujeción a pared en acero inoxidable. Plataforma intermedia pintada en color rojo, RAL3000. Puerta de seguridad en acero inoxidable.

Plataforma intermedia
cada 6 metros



Opcional
Conjunto antiacceso
(no incluye candado)
ref. 8080008



Opcional
Escalera portátil de acceso
con ganchos
ref. 8080012

Puerta de seguridad
incluida

DIMENSIONES

- Peldaños antideslizantes de **35 x 24 mm**
- Ancho de escalera: **594 mm**
- Aros de protección de espalda: **720 x 670 mm**
- Largueros: **65 x 30 mm**
- Paso entre peldaños: **280 mm**