



REJADO suelo 50150



LISOS
501544



REJADO
501541 / 501542



HIGIÉNICOS
501545

	Palets de PLÁSTICO				
	REJADOS suelo		REJADOS	LISOS	Lisos HIGIÉNICOS
REFERENCIA	50150	50151	501542	501544	501545
Frente (mm)	800		800	800	800
Fondo (mm)	1200		1200	1200	1200
Alto (mm)	150	135	150	150	155
Peso (Kg)	10	5,6	13	14	18
Carga estática (Kg)	4000	1500	4500	4500	4800
Carga dinámica (Kg)	800	300	1500	1500	1200
Carga en Rack (kg)	NO APTOS		750	750	1000
Material	Polietileno reciclado		Polietileno reciclado	Polietileno reciclado	Polietileno
Color	Teja	Negro	Antracita	Antracita	Blanco
superficie de apoyo	REJADA		REJADA	LISA	LISA
nº de patines	3	9 pies	2	3	3
tipo de patín	REJADO	-	REJADO	algo REJADO	algo REJADO
Apto alimentación	NO	NO	NO	NO	SI
Encajable	NO	SI	NO	NO	NO

Polietileno : es más flexible (resistente mejor los impactos), soporta mejor temperaturas bajas. Polipropileno: es más rígido, soporta mejor temperaturas altas.

Carga estática: carga máx de los palets apilados sobre el inferior (en suelo plano). Carga dinámica: carga distribuida uniformemente y transportada sobre horquillas