



Estantería Cantilever Grandes Cargas

- Estantería de brazo en voladizo, para carga por un lado (simple) o dos lados (doble).
- Brazos regulables en altura cada 50 mm.
- Longitudes de brazo: de 500 a 2.200 mm.
- Permiten accesorios, como topes de brazo, estantes continuos de piso metálico, soportes para ejes de bobinas... (consultar).
- Acabado en pintura epoxi con secado al horno.
- Colores estándar: pilares rojo RAL-3000 y brazos amarillo RAL-1004 (referencias de las tablas).
- También disponible en azul RAL-5010 (consultar).
- Separación entre columnas desde 500 a 2.600 mm.
- Fijación al suelo mediante anclajes expansivos.



Artículo	Altura de la Columna	Long. del Brazo	Carga Unif. del Brazo	Nº Brazos /columna	Separación Columnas	Módulo Inicial Ref.	Módulo Inicial Precio €	Módulo Adicional Ref.	Módulo Adicional Precio €
Grandes Cargas DOBLE 	3.000 mm	800 mm	1.200 kg	3 + 3 = 6	1.500 mm	12.6662	1.737,60	12.6672	921,62
	3.000 mm	1.000 mm	900 kg	3 + 3 = 6	1.500 mm	12.6682	1.849,24	12.6692	977,44
	3.000 mm	1.200 mm	650 kg	3 + 3 = 6	1.500 mm	12.6702	2.012,40	12.6712	1.059,02
	3.500 mm	1.000 mm	650 kg	4 + 4 = 8	1.500 mm	12.6722	2.139,54	12.6732	1.122,59
	3.500 mm	1.200 mm	500 kg	4 + 4 = 8	1.500 mm	12.6742	2.339,58	12.6752	1.222,61
	3.500 mm	1.500 mm	380 kg	4 + 4 = 8	1.500 mm	12.6762	2.631,06	12.6772	1.368,35

Cantilever SIMPLE Grandes Cargas,

compuesto por 2 columnas de 3.500 mm de altura y 4 brazos por columna (de 1.000 mm de longitud).

Carga máxima: 650 kg/brazo (1.300 kg/nivel) y con una separación entre columnas de 1.500 mm.

Artículo	Altura de la Columna	Long. del Brazo	Carga Unif. del Brazo	Nº Brazos /columna	Separación Columnas	Módulo Inicial Ref.	Módulo Inicial Precio €	Módulo Adicional Ref.	Módulo Adicional Precio €
Grandes Cargas SIMPLE 	3.000 mm	800 mm	1.200 kg	3	1.500 mm	12.666	1.186,32	12.667	645,98
	3.000 mm	1.000 mm	900 kg	3	1.500 mm	12.668	1.242,14	12.669	673,89
	3.000 mm	1.200 mm	650 kg	3	1.500 mm	12.670	1.323,72	12.671	714,68
	3.500 mm	1.000 mm	650 kg	4	1.500 mm	12.672	1.431,00	12.673	768,32
	3.500 mm	1.200 mm	500 kg	4	1.500 mm	12.674	1.531,02	12.675	818,33
	3.500 mm	1.500 mm	380 kg	4	1.500 mm	12.676	1.676,76	12.677	891,20



El sistema de cerramientos de Esmelux le ofrece una solución eficaz y duradera.

Artículo	Medidas (en mm) Longitud x Altura	Ref.	Precio €	Módulo adicional Ref.	Módulo adicional Precio €	
Módulo Inicial, Cierre de malla 50 x 50 mm 	1.500 x 2.200	53.101	190,32	Módulo Adicional, Cierre de malla 50 x 50 mm 	53.111	129,48
	1.200 x 2.200	53.102	180,96		53.112	120,12
	1.000 x 2.200	53.103	176,28		53.113	115,44
	800 x 2.200	53.104	171,60		53.114	110,76
	700 x 2.200	53.105	168,48		53.115	107,64

Cerramientos a medida

- Cerramientos en malla de acero.
- Sistema modular de fácil montaje (ver cuadro con dimensiones).
- Paneles disponibles en varias anchuras, ajustables a cualquier dimensión. Altura estándar 2.200 mm.
- Malla con cuadrícula de 50 x 50 mm, alambre electrosoldado \varnothing 2,5 mm, marco perimetral de 19 x 19 mm.
- Postes tubulares de 60 x 40 x 1,5 mm con base soldada rectangular de 200 x 110 mm.
- Acabado estándar en gris RAL-7037 pintura epoxi. También disponible en otros colores. Consultenos.

Accesorios disponibles:

- Puerta batiente de seguridad con llave y bombín.
- Puerta corredera con llave y bombín.
- Paneles en chapa corrugada.

Bajo petición, se pueden suministrar otras cuadrículas de malla y colores de acabado.

